

SLIMLINE LEUCHE MIT EIN-/AUSSCHALTER

SL 025



- > Flaches Gehäuse
- > Elektronisches Vorschaltgerät
- > Leuchte ohne/mit Steckdose (Steckdosenauswahl)
- > Magnetbefestigung (optional)
- > Energiesparlampe
- > Ein-/Ausschalter


Die flache Slimline Leuchte SL 025 mit Ein-/Ausschalter eignet sich hervorragend für den Einsatz in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten mit hoher Bestückungsdichte. Sie kann schmalseitig oder breitseitig mit Schrauben befestigt werden. Die Leuchte ist auch mit Magnetbefestigung erhältlich und kann ohne Montageaufwand an jeder gewünschten Stelle in Stahlschränken befestigt werden. Beide Ausführungen sind mit integrierter Steckdose, die den Betrieb von zusätzlichen elektrischen Geräten ermöglicht, verfügbar.

Abbildung zeigt die Slimline Leuchte mit Ein-/Ausschalter und integrierter Steckdose (Deutschland), Art. Nr. 02520.0-00



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	11 W
Lichtstärke	510 Lm (entspricht 45 W Glühlampe)
Leuchtmittel	Energiesparlampe, Fassung ZG7
Lebensdauer	10.000 h
Schalter	Ein-/Ausschalter für Leuchtmittel
Anschluss	Klemme 2,5 mm ² mit Zugentlastung, Anzugsmoment 0,8 Nm max.
Befestigung	Schraubbefestigung, M5, 300 mm Abstand Magnetbefestigung (optional)
Gehäuse	Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
Abmessungen	345 x 91 x 40 mm
Einbaulage	schmalseitig/breitseitig
Einsatz-/Lagertemperatur	-20 bis +50 °C (-4 bis +122 °F) / -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit	max. 90 % rF (nicht kondensierend)
Schutzart	IP20



Art. Nr.	Ausführung	Betriebsspannung	Steckdose	Nennstrom	Gewicht (ca.)	Schutzklasse	Approbationen		
02520.0-00	ohne Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	Deutschland/Russland (1)	16,0 A	0,4 kg	I (Schutzleiter)	VDE	-	EAC
02520.1-01	mit Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	Deutschland/Russland (1)	16,0 A	0,5 kg	I (Schutzleiter)	VDE	-	EAC
02521.1-04	mit Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	F/PL/CZ/SK (2)	16,0 A	0,5 kg	I (Schutzleiter)	VDE	-	EAC
02523.1-05	mit Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	Großbritannien/Irland (4)	13,0 A	0,5 kg	I (Schutzleiter)	VDE	-	EAC
02527.0-00	ohne Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	keine	-	0,4 kg	II (schutzisoliert)	VDE	UL File No. E234324	EAC
02527.1-14	mit Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	keine	-	0,5 kg	II (schutzisoliert)	VDE	-	EAC

Hinweis: Die Slimline Leuchte SL 025 ist auch mit 19" Frontbefestigung erhältlich.